



Волховец

ДВЕРИ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА К МОНТАЖУ

Благодарим за выбор продукции нашего бренда!

Мы хотим, чтобы она радовала вас долгое время,
а монтаж прошёл быстро и качественно. Поэтому
просим внимательно отнестись к рекомендациям,
которые заботливо составили наши специалисты.

8 800 200 4666
volhovec.ru

ПОДЪЕЗД К ОБЪЕКТУ



Обеспечьте пропуск (проезд) на территорию объекта монтажа.




Предоставьте парковочное место для транспорта специалиста по монтажу в пределах 30 метров от объекта.



Если это необходимо, компенсируйте стоимость платной парковки на период монтажа.

УСЛОВИЯ ОБЪЕКТА



Обеспечьте на объекте, где будет производиться монтаж, t° +18... +24 $^{\circ}$ C, влажность 40-60%.



Обеспечьте наличие электроснабжения 220В непосредственно у места проведения работ.



Обеспечьте освещение у места проведения работ.



Обеспечьте наличие водопровода.



Обеспечьте наличие туалетной комнаты.



При необходимости получите разрешение на проведение работ и использование общедомовых контейнеров для мусора.



Предоставьте свободное пространство для производства работ внутри помещения непосредственно у места монтажа площадью не менее 10м.кв.



Обеспечьте безопасный беспрепятственный доступ к месту проведения работ.




Исключите монтаж дверных блоков и стеновых панелей параллельно с другими ремонтными работами.


УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЁМОВ



Ремонтные работы со стенами проёма должны быть закончены.




Стены проёмов должны быть строго перпендикулярны уровню (отклонение не более 1мм на метр).




Чистовое напольное покрытие в зоне открывания полотна должно быть ровным.


УСЛОВИЯ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПЛИНТУСА



Подготовьте ровные, отремонтированные, обеспыленные, обработанные антисептическим средством стены с максимальным отклонением от вертикали и плоскостности 1 мм на метр.



Плинтус должен перекрывать зазор между напольным покрытием и чистовой отделкой стены до 10 мм, либо 16 мм. Если зазор между напольным покрытием и стеной больше толщины плинтуса, зазор не будет перекрыт.



Обои и стеклохолст заведите на расстояние не более 5 мм от верхней точки плинтуса. Размер плинтуса уточняйте в заказе.